



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku

ul. Pogodna 22 15- 354 Białystok, tel/fax (085) 74 97 200, 74 97 209
e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.pl



DA.2100-1-16/12

Białystok, dnia 17.09.2012 r.

Wykonawcy

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż wykładziny podłogowej PCV o pow. ok. 102,5 m² w pomieszczeniach o powierzchni: ok. 10,6 m²; ok. 10,6 m²; ok. 10,6 m²; ok. 10,6 m²; ok. 10,6 m²; ok. 16,5 m²; ok. 16,5 m²; ok. 16,5 m²; + obróbki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach, ul. Przytorowa 9b.

Prace polegać będą na: wyniesieniu mebli biurowych ze wskazanych pomieszczeń, zerwaniu istniejącej wykładziny, przeszlifowaniu podłoża, zagruntowaniu, wylaniu masy samopoziomującej, ponownym przeszlifowaniu i zagruntowaniu, przyklejeniu wykładziny z wywinieciem i przymocowaniem na ścianę – 10 cm, jej docięciu, zgrzaniu wykładziny sznurem PCV, montażu listew pod cokół, uzupełnieniu ubytków powłok malarskich na styku wykładziny ze ścianą farbą o zbliżonej kolorystyce, uporządkowaniu pomieszczeń po montażu wykładzin, wniesieniu mebli biurowych do pokoi, wywiezieniu na własny koszt zużytych materiałów w tym starej wykładziny.

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy dobrać odpowiednie materiały (kleje, masy wygładzające, emulsje gruntujące itp.) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym (norma PN-EN) lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę. Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należyłą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu. Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV (zalecanego przez producenta wykładzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny). Wykonawca położy w jednym pomieszczeniu rolki wykładziny z jednej serii produkcyjnej. Kolorystyka wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Gwarancja na prace montażowe powinna wynosić min. 24 miesiące.

Parametry techniczne wykładziny PVC np. Tarkett EMINENT lub równoważnej o parametrach nie gorszych niż:

- 1) wykładzina PCV homogeniczna,
- 2) grubość całkowita minimum 2,0 mm,
- 3) grubość warstwy użytkowej minimum 2,0 mm,
- 4) zabezpieczona fabrycznie poliuretanem IQ PUR (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania),
- 5) łączona termicznie,

- 6) bezkierunkowa,
- 7) zgodna z PN – EN 14041:2006,
- 8) trudno zapalna/klasa reakcji na ogień „B_{fl}-s1”,
- 9) antypoślizgowa grupa R9,
- 10) atest higieniczny PZH do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej,
- 11) odporna na ścieranie wg EN 660 Grupa T,
- 12) wgniecenie resztkowe wg EN 433 $\leq 0,03$ mm,
- 13) przeznaczona do obiektu użyteczności publicznej – klasyfikacja zastosowań wg EN 685 (klasa komercyjna 34 i klasa przemysłowa 43),
- 14) trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6,
- 15) dobra odporność chemiczna wg EN 423,
- 16) masa powierzchniowa wg EN 430 max 3000 g/m²,
- 17) właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 ≤ 2 kV – antystatyczna,
- 18) okres gwarancji producenta – minimum 10 lat.

Ofertę należy złożyć do dnia **21.09.2012** r. do godz. **10:00** w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, pok. 209 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta — na dostawę i montaż wykładziny podłogowej PCV w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach - nie otwierać przed 21.09.2012 r. godz. 10:15”.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **21.09.2012** r. o godz. **10:15**, w siedzibie zamawiającego – pokój 212 (II piętro). Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymogi Zamawiającego, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Do ofert należy dołączyć atest higieniczny i przeciwpożarowy zaproponowanej wykładziny.

Przed złożeniem oferty na położenie wykładzin objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca ma możliwość zapoznania się z miejscem wykonywania robót tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach, ul. Przytorowa 9b, 16-400 Suwałki. Informacji udziela Kierownik Oddziału Pani Danuta Taraszkiewicz tel. 87 5666601.

Osoba do kontaktu w sprawach postępowania: Robert Gołąbiecki, Jerzy Szotko tel. 85 7497207.

Janina Mironowicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku