
<< PRZEDMIAR ROBÓT >>

NAZWA INWESTYCJI : << Malowanie korytarzy i klatek schodowych >>
ADRES INWESTYCJI : << Pogodna 22 15-399 Białystok >>
INWESTOR : << Wojewódzki Urząd Pracy >>
ADRES INWESTORA : << Pogodna 22 15-399 Białystok >>
BRANŻA : << Ogólnobudowlane >>

DATA OPRACOWANIA : 01.04.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Ryszard Michałowski
upr. bud. 9007 10/84

Data opracowania
01.04.2015

INWESTOR :

DYREKTOR
Janina Mironowicz
Janina Mironowicz
Data zatwierdzenia

01.04.2015

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Malowanie ścian cz.stara					
1.1 KORYTARZ PIWNICA Malownie ścian					
d.1.1	1 KNNR-W 3 1013-01 podłoga drzwi	Zabezpieczenie podłóg folią 24.36*1.50 12*0.9*2.00	m ² m ² m ²	 36.540 21.600	
				RAZEM	58.140
d.1.1	2 KNNR-W 2-02 0616-12 analogia drzwi	wypełnienie spoin akrylem (12*(0.90+2.00+2.00))*20%	m m	 11.760	
				RAZEM	11.760
d.1.1	3 KNNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 2.13*(2*24.36+3*1.50)-(12*0.90*2.00+1.08*2.13)+0.30*22.00	m ² m ²	 96.058	
				RAZEM	96.058
d.1.1	4 NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.3	m ² m ²	 96.058	
				RAZEM	96.058
d.1.1	5 KNNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych. poz.3	m ² m ²	 96.058	
				RAZEM	96.058
1.2 KORYTARZ PARTER Malownie ścian					
d.1.2	6 KNNR-W 3 1013-01 podłoga drzwi	Zabezpieczenie podłóg folią 22.00*1.50 13*0.9*2.00	m ² m ² m ²	 33.000 23.400	
				RAZEM	56.400
d.1.2	7 KNNR-W 2-02 0616-12 analogia drzwi	wypełnienie spoin akrylem 13*(0.9+2.00+2.00)*20%	m m	 12.740	
				RAZEM	12.740
d.1.2	8 KNNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.40*2*22.00-(13*0.90*2.00)	m ² m ²	 82.200	
				RAZEM	82.200
d.1.2	9 NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.8	m ² m ²	 82.200	
				RAZEM	82.200
d.1.2	10 KNNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych. poz.8	m ² m ²	 82.200	
				RAZEM	82.200
1.3 KORYTARZ PIĘTRO 1 Malownie ścian					
d.1.3	11 KNNR-W 3 1013-01 podłoga drzwi	Zabezpieczenie podłóg folią 22.00*1.50 16*0.9*2.00	m ² m ² m ²	 33.000 28.800	
				RAZEM	61.800
d.1.3	12 KNNR-W 2-02 0616-12 analogia drzwi	wypełnienie spoin akrylem 16*(0.9+2.00+2.00)*20%	m m	 15.680	
				RAZEM	15.680
d.1.3	13 KNNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.40*2*22.00-(16*0.90*2.00)	m ² m ²	 76.800	
				RAZEM	76.800
d.1.3	14 NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.13	m ² m ²	 76.800	
				RAZEM	76.800
d.1.3	15 KNNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych. poz.13	m ² m ²	 76.800	
				RAZEM	76.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	76.800
1.4 KORYTARZ PIĘTRO 2 Malownie ścian					
16	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.4	1013-01		m ²	33.000	
	podłoga	22.00*1.50	m ²	21.600	
	drzwi	12*0.9*2.00			
				RAZEM	54.600
17	KNR-W 2-02	wypełnienie spoin akryłem	m		
d.1.4	0616-12		m	11.760	
	analogia	12*(0.9+2.00+2.00)*20%			
	drzwi				
				RAZEM	11.760
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1.4	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	84.000	
		2.40*2*22.00-(12*0.90*2.00)			
				RAZEM	84.000
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa	m ²		
d.1.4	202 1134-02		m ²	84.000	
	analogia	poz.18			
				RAZEM	84.000
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży	m ²		
d.1.4	1505-03	gipsowych.	m ²	84.000	
	analogia	poz.18			
				RAZEM	84.000
2 KLATKA SCHODOWA CZĘŚĆ STARA					
R*1.30 - UTRUDNIENIA					
2.1 KLATKA SCHODOWA CZĘŚĆ STARA Malownie ścian					
21	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.1	1013-01		m ²	66.797	
	podłoga i	5.68*2.45*4<piętra>*120%<STOPNIE>			
	schody				
				RAZEM	66.797
22	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.2.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	216.711	
	ŚCIANY	11.70<wys>*(5.68*2+2.45*2)+3.46*2.55*3			
				RAZEM	216.711
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa	m ²		
d.2.1	202 1134-02		m ²	216.711	
	analogia	poz.22			
				RAZEM	216.711
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży	m ²		
d.2.1	1505-03	gipsowych.	m ²	216.711	
	analogia	poz.23			
				RAZEM	216.711
2.2 Malownie SUFITÓW klatka schodowa CZĘŚĆ STARA					
R*1.30 -UTRUDNIENIA					
25	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.2.2	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m ²	21.536	
	Biegi scho-	1.50*5.86*2.45	m ²	9.212	
	dów				
	Sufit	1.88*2.45*2			
				RAZEM	30.748
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa	m ²		
d.2.2	202 1134-02		m ²	30.748	
	analogia	poz.25			
				RAZEM	30.748
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży	m ²		
d.2.2	1505-03	gipsowych.	m ²	30.748	
	analogia	poz.25			
				RAZEM	30.748
3 Malowanie ścian cz. nowa					
3.1 PIWNICA Malownie ścian i sufitu					
28	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.1	1013-01		m ²	18.100	
	podłoga	18.1	m ²	3.600	
	drzwi	2*0.9*2.00			
				RAZEM	21.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.3.1	KNR-W 2-02 0616-12 analogia drzwi	wypełnienie spoin akrylem 2*(0.9+2.00+2.00)*20%	m m	 1.960	
				RAZEM	1.960
30 d.3.1	KNR 4-01 1204-08 ŚCIANY SUFITY	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.40*(11.09-1.50-0.90-1.10) 22.64	m ² m ² m ²	 18.216 22.640	
				RAZEM	40.856
31 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.30	m ² m ²	 40.856	
				RAZEM	40.856
32 d.3.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych. poz.30	m ² m ²	 40.856	
				RAZEM	40.856
3.2 POKÓJ P14 Malownie ścian parter					
33 d.3.2	KNNR-W 3 1013-01 PODŁOGI OKNA I DRZWI	Zabezpieczenie podłóg folią 26.5 0.9*2.00+2.45*1.50	m ² m ² m ²	 26.500 5.475	
				RAZEM	31.975
34 d.3.2	KNR-W 2-02 0616-12 analogia	wypełnienie spoin akrylem 0.9+2.00+2.00+2.45+2.45+1.50	m m	 11.300	
				RAZEM	11.300
35 d.3.2	KNR 4-01 1204-08 ŚCIANY DRZWI	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.52*2.70 -(0.9*2.00)	m ² m ² m ²	 20.304 -1.800	
				RAZEM	18.504
36 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.35	m ² m ²	 18.504	
				RAZEM	18.504
37 d.3.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych. poz.35	m ² m ²	 18.504	
				RAZEM	18.504
3.3 PARTER NISKI Malownie nadproża drzwi wejściowe					
38 d.3.3	KNNR-W 3 1013-01 podłoga	Zabezpieczenie podłóg folią 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
39 d.3.3	KNR-W 2-02 0616-12 analogia wityryna	wypełnienie spoin akrylem 2.91	m m	 2.910	
				RAZEM	2.910
40 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-04 ściana z wityryną	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (0.24*2.91)	m ² m ²	 0.698	
				RAZEM	0.698
41 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.40	m ² m ²	 0.698	
				RAZEM	0.698
42 d.3.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych. poz.40	m ² m ²	 0.698	
				RAZEM	0.698
3.4 PARTER WYSOKI NAPRAWA ŚCIANY przy hydrancie					
43 d.3.4	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża - naprawa rys; nacięcie rysy	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5+2.00+1.20	m	3.700	
				RAZEM	3.700
44 d.3.4	ZKNR C-2 0502-02 0502-08	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty g-k - 2 gruntowania	m ²		
		(0.5+2.00+1.20)*0.25	m ²	0.925	
		3.47*2.69	m ²	9.334	
		0.9*2.00	m ²	1.800	
	POTRĄCENIE				
				RAZEM	12.059
45 d.3.4	ZKNR C-2 0601-04 kalk. własna	Przygotowanie podłoża - naprawa rys wypełnienie żywicą	m		
		0.5+2.00+1.20	m	3.700	
				RAZEM	3.700
46 d.3.4	ZKNR C-2 0902-08	Układanie tapet z włókna szklanego	m ²		
		3.47*2.69	m ²	9.334	
		0.9*2.00	m ²	1.800	
	POTRĄCENIE				
				RAZEM	11.134
47 d.3.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		3.47*2.69	m ²	9.334	
		0.9*2.00	m ²	1.800	
	POTRĄCENIE				
				RAZEM	11.134
3.5 PARTER WYSOKI Malownie ŚCIAN					
48 d.3.5	KNNR-W 3 1013-01 podłoga drzwi hydrant	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		23	m ²	23.000	
		0.9*2.00*2	m ²	3.600	
		0.76*0.76	m ²	0.578	
				RAZEM	27.178
49 d.3.5	KNR-W 2-02 0616-12 analogia drzwi hydrant	wypełnienie spoin akrylem	m		
		(((2.09+2.09+0.90)*2)+(1.50+2.09+2.09))*20%	m	3.168	
		0.76*4	m	3.040	
				RAZEM	6.208
50 d.3.5	KNR 4-01 1204-08 ŚCIANY PARTER WYSOKI POTRĄCENIE	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5.23+8.07)*2.69	m ²		
			m ²	35.777	
		-((1.50+0.90+0.90+1.10)*2.00)	m ²	-8.800	
				RAZEM	26.977
51 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa	m ²		
		poz.50	m ²	26.977	
				RAZEM	26.977
52 d.3.5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych.	m ²		
		poz.50	m ²	26.977	
				RAZEM	26.977
3.6 PARTER WYSOKI SKUCIE TYNKU I WYKONANIE SUFITU G-K					
53 d.3.6	KNR 4-03 1133-01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
54 d.3.6	KNR 4-03 0606-05	MONTAŻ opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W Z ODZYSKU	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
55 d.3.6	KNNR-W 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²		
		22.63	m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
56 d.3.6	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m ²		
		22.63	m ²	22.630	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.630
57 d.3.6	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.56	m ² m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
58 d.3.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.56	m ² m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
59 d.3.6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych. poz.56	m ² m ²	22.630	
				RAZEM	22.630
60 d.3.6	KNR-W 2-02 0616-12 analogia	wypełnienie spoin akrylem 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
3.7 HOL PIĘTRO 1 Malownie ścian					
61 d.3.7	KNNR-W 3 1013-01 podłoga drzwi	Zabezpieczenie podłóg folią 34.10 4*0.9*2.00	m ² m ² m ²	34.100 7.200	
				RAZEM	41.300
62 d.3.7	KNR 4-01 1204-08 Stałe global- ne:	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności r=0.18 obwód koła od r 2*3.14*r A (obliczenia pomocnicze)	m ²	1.130 =====	
	ściany	17.51*2.68-4*0.90*2.00-1.50*2.00	m ²	36.727	
	słup	2.68*poz.62A	m ²	3.028	
	SUFITY	34.10	m ²	34.100	
				RAZEM	73.855
63 d.3.7	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.62	m ² m ²	73.855	
				RAZEM	73.855
64 d.3.7	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych. poz.62	m ² m ²	73.855	
				RAZEM	73.855
3.8 POKÓJ 117 PIĘTRO 1 Malownie ścian					
65 d.3.8	KNNR-W 3 1013-01 podłoga drzwi	Zabezpieczenie podłóg folią 2.00*7.32 1*0.9*2.00	m ² m ² m ²	14.640 1.800	
				RAZEM	16.440
66 d.3.8	KNR 4-01 1204-08 ŚCIANY	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.32*2.68	m ² m ²	19.618	
				RAZEM	19.618
67 d.3.8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.66	m ² m ²	19.618	
				RAZEM	19.618
68 d.3.8	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych. poz.66	m ² m ²	19.618	
				RAZEM	19.618
3.9 SALA KONFERENCYJNA 2 PIĘTRO					
3.9.1 Naprawa uszkodzeń po zalaniu					
69 d.3.9 .1	ZKNR C-2 0502-02 0502-08	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty g-k - 2 gruntowania 0.80*3.00	m ² m ²	2.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.400
70 d.3.9 .1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 0.80*3.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
3.9.2 Malowanie ścian sala konferencyjna piętro 2					
71 d.3.9 .2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg drzwi i okien folią 7.50*2.63*2	m ² m ²	 39.450	
				RAZEM	39.450
72 d.3.9 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 7.50*0.80	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
73 d.3.9 .2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.72	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
74 d.3.9 .2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych. poz.72	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
3.10 HOL PIETRO 2 Malowanie ścian					
75 d.3.1 0	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg drzwi i okien folią 27.00 < drzwi>3*0.90*2.00	m ² m ² m ²	 27.000 5.400	
				RAZEM	32.400
76 d.3.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 60.146 <14,45*4,37-2*1,50> <Potrącenie drzwi>-3*0.90*2.00	m ² m ² m ²	 60.146 -5.400	
				RAZEM	54.746
77 d.3.1 0	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa 54.746 <poz.76>	m ² m ²	 54.746	
				RAZEM	54.746
78 d.3.1 0	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych. 54.746 <poz.76>	m ² m ²	 54.746	
				RAZEM	54.746
4 KLATKA SCHODOWA CZĘŚĆ NOWA R*1.30 -UTRUDNIENIA					
4.1 Malowanie ścian klatka schodowa CZĘŚĆ NOWA					
79 d.4.1	KNNR-W 3 1013-01 PIWNICA PARTER PIĘTRO 1 PIĘTRO 2	Zabezpieczenie podłóg folią 8*120%<STOPNIE> 12.90*120%<STOPNIE> 12.90*120%<STOPNIE> 12.90*120%<STOPNIE>	m ² m ² m ² m ²	 9.600 15.480 15.480 15.480	
				RAZEM	56.040
80 d.4.1	KNR 4-01 1204-08 LAMPERIA PIWNICA LAMPERIA PARTER LAMPERIA PIĘTRO 1 LAMPERIA PIĘTRO 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.40*(2.40+2.70+0.30+2.70+0.30+3.47)+2.86*(2.40+2.70+0.30+2.70+0.30+3.47) +4.52*(2.40+2.70+0.30+2.70+0.30+3.47) -(5.81*1.40+2.86*1.20+4.75*1.40) (6.40*1.40+2.86*1.20+4.52*1.40) (6.40*1.40+2.86*1.20+4.52*1.40) (2.86*1.20+4.52*1.40)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 163.569 -18.216 -18.720 -18.720 -9.760	
				RAZEM	98.153

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie - farba podkładowa poz.80	m ² m ²	 98.153	
				RAZEM	98.153
82 d.4.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych. poz.81	m ² m ²	 98.153	
				RAZEM	98.153
4.2 Naprawa uszkodzonych ścian klatka schodowa rysa					
83 d.4.2	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża - naprawa rys; nacięcie rysy 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
84 d.4.2	ZKNR C-2 0502-02 0502-08	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - płyty g-k - 2 gruntowania 5*0.25 5.00*4.80-1.74	m ² m ² m ²	 1.250 22.260	
				RAZEM	23.510
85 d.4.2	ZKNR C-2 0601-04 kalk. własna	Przygotowanie podłoża - naprawa rys wypełnienie żywicą 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
86 d.4.2	ZKNR C-2 0902-08	Układanie tapet z włókna szklanego 5.00	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
87 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 5.00*4.80-1.74	m ² m ²	 22.260	
				RAZEM	22.260
5 USZCZELNIENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH					
88 d.5	kalk. własna	WYMIANA USZCZELNIENIA OBRÓBEK BLACHARSKICH GZYMS 11.50	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
89 d.5	kalk. własna	PUNKTOWE USZCZELNIENIE MOCOWAŃ OBRÓBEK BLACHARSKICH OGNIOMURY 46	m m	 46.000	
				RAZEM	46.000